

## Mコネクタ MJ-8X



不整合 ストレートジャック 8D-2V,8D-FB,8D-SFA,EM-8D-2E,8D-FB-LITE,8D-SFA-LITE  
RoHS2 受注生産品

### 概要

8D-2V、8D-FB、8D-SFA、EM-8D-2E、8D-FB-LITE、8D-SFA-LITEケーブルに適合するM型ストレートジャックです。200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。脱着半田タイプとなっており、シェルの取り外しが可能です。

### 仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	200MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

### 材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき／ハンダ付け
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／ハンダ付け

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 **トコネ**  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL **03-3939-9081** (代)

FAX **03-3939-9082**



QMS/EMS  
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690



MS  
CM001



【特販営業部】 〒175-0094 東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)